

**Колонка маслораздаточная
с дистанционным управлением модель 367 М5ДЭ**

Назначение

Предназначена для заправки маслом агрегатов автомобилей или в тару потребителя с одновременным измерением количества выданного масла, с информацией цены за 1 литр и стоимости за отпущенный объём. Возможна работа с активным кассовым аппаратом.

Колонка снабжена дистанционным управлением.

Техническая характеристика

Тип	стационарная, с дистанционным управлением, с электроприводом
Производительность, л/мин.	$10 \pm \frac{4}{2}$
Класс точности	0,5
Счетчик масла	поршневой, четырехцилиндровый с золотниковым распределителем
Указатель разового учета	двухстрелочный
Верхний предел измерения, л	10
Цена деления, л	0,01
Указатель суммарного учета	роликовый
Верхний предел измерения, л	999,9
Цена деления, л	0,01
Минимальная доза выдачи, л	0,5
Дискретность дозирования пульта дистанционного управления, л	0,1
Насосная установка	напольная, с шестеренным насосом, мод. С236Д.02.000 или погружная, с шестеренным насосом, мод. С235Д.2.00.000
Привод насоса	эл/двигатель Р= 1,1 кВт, 1500 об/мин.
Номинальная толщина фильтрации, мкм	250
Длина раздаточного рукава, мм	4000
Габаритные размеры, мм:	
колонки	360x340x1660
насосной установки:	
С236Д.02.000	510x360x300
С235Д.2.00.000	450x340x1560
Масса колонки с насосной установкой	62
Масса колонки с насосной установкой	92