

■ СЕПАРАТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ СДТ1-4



Предназначен для очистки от механических примесей и отделения от воды дизельных топлив, а также смазочных и энергетических масел при вязкости не более 70 сСт (при температуре +50 °С)

Исполнение сепаратора взрывозащищенное. Сепаратор предназначен для использования в автотранспортных предприятиях, автозаправочных станциях, нефтебазах и др. хозпредприятиях.

Силовой шкаф поставляется в комплекте с сепаратором.

Технические характеристики

Параметр	Значение
НОМИНАЛЬНАЯ производительность, м ³ /ч	
-очистки от механических примесей (кларификация)	4.0
-отделения от воды(пурификация)	2.8
Максимальное содержание механических примесей в продукте после одного цикла очистки его методом кларификации при исходном содержании механических примесей до 0.08%, не более массовых долей, %	0.005
Содержание воды в продукте после одного цикла отделения его методом пурификации при исходном содержании воды до 1%, не более массовых долей, %	0.05
Установленная мощность, кВт	5.5
Частота вращения барабана, об. / мин	6600
Габаритные размеры, мм:	
длина	1150+ 20
ширина	870+ -20
высота	1223+ -20
Масса без ЗИП, не более, кг	518
Код ОКП:	36 17333 1080